

CN-S



深圳市力達創新科技有限公司
SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD

ADD: NO. 618, International Culture Building, NO. 3039 middle of Shennan Road, Futian District, Shenzhen P.R.C.
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545
http://www.qantech.com E-MAIL: qanta@qantech.com



沉淀法阻燃胶

基本型号: MD5720U

产品描述: 沉淀法阻燃胶是一种特殊性能硅胶制品

产品特性:

- ★ 耐高低温冲击, 快速硫化
- ★ 极低的气味; 硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能
- ★ 阻燃性能好

主要应用:

一般性能要求之阻燃制品等。

典型物性表:

项 目	MD5720U
外观	乳白色或灰白色固体, 无明显机械杂质质
密度, g/cm ³	1.28±0.05
硬度 (邵尔 A 型), Shore A	23±2
拉伸强度, MPa ≥	1.5
伸长率, % ≥	420
撕裂强度, kN/m ≥	5.0
收缩率, %	3.1~3.5
可塑性	120±30
燃烧试验等级	UL94 V-0

硫化条件: C-15 (1.3%), 170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。